

کولر سلولزی ۲۸۰ (هوادهی از بغل)

کاربری



درمانی



مسکونی



صنعتی



کشاورزی

دام و طیور



اداری



مذهبی



تجاری



ورزشی



پذیرایی

رفاهی



آموزشی

فرهنگی

EC 0280



ویژگی

• مجهز به الکتروموتور اتصال مستقیم (Direct drive) با سیم پیچ از جنس مس

• قابلیت اتصال به آب شهری و آبریز دستی

• دارای کلید کولر مجهز به کنترل ایمنی RCCB (سیستم محافظ جان) و کلید قطع دوقطب

• تا ۳۰٪ خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل

• بدنه با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر با مقاومت بالا در برابر اشعه یووی UV (استاندارد ASTM D5071)

• ثبات رنگ و دوام بالا در مقابل شرایط محیطی مختلف (مطابق با آزمون Salt Spray و براقیت، استاندارد ASTM B 117 و ASTM D523)

• استحکام پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکی

• کاهش انتقال باکتری های مضر تنفسی

• عمر طولانی پد سلولزی (با سختی آب معمول ۳ تا ۵ سال)

• استفاده از ورق ضخیم تر و کاهش لرزش و صدا

• دارای پایه مخصوص جهت نصب کولر در صورت سفارش

Specifications	Unit	EC 0280	واحد	مشخصات فنی
Cooling System	-	تبخیری - Evaporative	-	سیستم سرمایش
Pad Thickness	cm	7.5	سانتیمتر	ضخامت پد سلولزی
Cooling Efficiency	%	80	%	راندمان تبخیر
Air Flow	cfm m ³ /h	760 (1300)	فوت مکعب در دقیقه (مترمکعب در ساعت)	میزان هوادهی
Cooling Area (Approx.)	m ²	20 - 30	مترمربع	سطح قابل سرمایش (تقریبی)
Throw	m	9	متر	میزان پرتابه هوا
Motor Power	(kW) hp	(0.1) $\frac{1}{8}$	اسب بخار (کیلووات)	توان الکتروموتور
Electrical	A, V, ph	1.1, 220, 1	فاز، ولتاژ، آمپر	مشخصات برق
Weight + (Water Weight)	kg	25 + 18	کیلوگرم	وزن محصول + (وزن آب)
Dimensions Height, Length, Width	cm	62 x 60 x 55	سانتیمتر	ابعاد عرض، طول، ارتفاع