

- مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر دوقلو روتاری Twin Rotary
- قابلیت کارکرد تا دمای ۴۸ درجه سانتیگراد
- مجهز به سیستم WIFI
- مجهز به پره‌های طلایی کندانسور GoldenFin
- مجهز به دمپره‌های Gentel Cool Wind (سرمایش بدون باد مزاحم)



Elite Model



T-Pro Model

GAC-TV30ELN1	GAC-TV24TPN1	GAC-TV18TPN1	GAC-TV12TPN1	GAC-TV09TPN1	واحد	مدل دستگاه
GAC-TV30ELU1	GAC-TV24TPU1	GAC-TV18TPU1	GAC-TV12TPU1	GAC-TV09TPU1		
					.	تصویر پنل
30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت سرمایش T1 *
30500	24500	18500	12500	9500	Btu/h	ظرفیت گرمایش T1 *
2778/12.6	2178/9.9	1633/7.4	1089/5	799/3.8	W/A	جریان نامی / توان مصرفی سرمایش T1 *
2516/11.5	1984/9	1498/6.8	1012/4.6	771/3.7	W/A	جریان نامی / توان مصرفی گرمایش T1 *
1450/1450	1250/1250	810/810	500/590	470/510	CMH	میزان گردش هوا گرمایش / سرمایش پنل داخلی
3.23	3.23	3.23	3.23	3.30	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش
3.55	3.62	3.62	3.62	3.61	W/W	بازدهی دستگاه در حال گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
52	48	46	44	42	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
59	59	55	54	52	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ15.88(5/8")	Φ 12 (1/2")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 9.52 (3/8")	mm/Inch	لوله گاز (برگشت)
Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	15	m	حداکثر لوله کشی
15	15	10	5	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1186x340x258	1100x333x222	920x306x195	820x306x195	790x275x192	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
976x421x804	920x380x699	853x349x602	777x290x498	777x290x498	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
17	14	10.5	8.5	8	kg	وزن خالص پنل داخلی
47	40	30	22.5	22	kg	وزن خالص پنل خارجی
15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش

\* T1 براساس شرایط دمایی استاندارد