



کولرهای اسپلیت ایستاده



- طراحی زیبا و منحصر به فرد
- سیستم اعلام عیب یابی خودکار
- صفحه نمایشگر لمسی با رابط کاربری آسان
- سیستم تشخیص نشتی و کمبود فشار گاز
- مجهز به کمپرسورهای اسکرال Panasonic ,GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار بالا
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی

کولرهای اسپلیت ایستاده (همراه با گاز R410A)

unit	IAC-48CH/FS-S/B	IAC-36C/FS-S/A	IAC-36CH/FS-R/A	مُدل
Btu/h	49500	36000	39200	سرمايش
Btu/h	55100	-	37750	گرمایش
Ph,V,Hz	3Ph,380-415~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی
W	4820	3220	3570	سرمايش
W	4630	-	3190	گرمایش
A	10.1	15.6	17.3	سرمايش
A	9.8	-	15.7	گرمایش
W/W	3.01	3.27	3.21	سرمايش
W/W	3.48	-	3.47	گرمایش
dB(A)	58	58	58	یونیت داخلی
dB(A)	60	62	59	یونیت بیرونی
(LxDxH) mm	585x410x1925	585x410x1925	585x410x1925	ابعاد دستگاه
(LxDxH) mm	685x490x2095	685x490x2095	685x490x2095	ابعاد کارتن
kg	56.5	56.5	54.5	وزن خالص
kg	65	65	63	وزن کل
(LxHxD) mm	1030x1335x380	905x805x375	905x805x375	ابعاد دستگاه
(LxHxD) mm	1480x1160x500	1060x875x500	1060x875x500	ابعاد کارتن
kg	113	79.5	63.5	وزن خالص
kg	122	87	67.5	وزن کل
mm(inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	لوله مایع
mm(inch)	19.05(3/4")	19.05(3/4")	15.88(5/8")	لوله گاز
mm	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب
°C	-7~52	16~55	-7~52	دمای کارکرد
-	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد