

داکت اسپلیت

نسل جدید سیستمهای تهویه مطبوع ساختمان

متفاوت، به صرفه و پیشرفته

مجهز به کنترل هوشمند

و کویل آب گرم (با ظرفیت واقعی)



مشخصات داکت اسپلیت ایران رادیاتور

IAC-36CH/Slim Duct/A	IAC-30CH/Slim Duct/A	IAC-24CH/Slim Duct/A	مدل
1155x755x270	1155x755x270	1155x755x270	ابعاد یونیت داخلی (mm) LxWxH
905x375x805	905x375x805	905x375x805	ابعاد یونیت بیرونی (mm) LxWxH
36200	30500	25300	توان سرمایشی (Btu/hr)
3500	2920	2210	برق مصرفی (W)
B	B	A	گرید انرژی
55000	55000	55000	توان گرمایشی (Btu/hr)
250	250	250	توان برق مصرفی در گرمایش (W)
1	1	1	مقدار آب گرم در گردش (m3/hr)
80	80	80	فشار استاتیکی فن (Pa)
1400	1400	1400	حجم هوادهی (m3/hr)
اسکرال	روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
R410A	R410A	R410A	نوع گاز مبرد
57	57	57	سطح صدای یونیت داخلی (db)
61	58	58	سطح صدای یونیت بیرونی (db)
✓	✓	✓	کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه
✓	✓	✓	کویل میدل آب گرم
✓	✓	✓	سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن