



۲۴ ماه گارانتی
و نصب رایگان

سری جدید پکیج های دو مبدل ایران رادیاتور

IRG
IRAN RADIA
GROUP

L 36FF	L 28FF	L 28CF	L 24FF	L 24CF	unit	مشخصات فنی
38-32680	30-25800	30.3-26085	25.7-22102	26.3-22629	kW kca/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
36-30960	28-24080	28-24080	24-20640	24-20640	kW kca/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
93	93	90	93	90	%	راندمان حرارتی
85	85	85	85	85	c°	حداکثر دمای مدار گرمایش
3	3	3	3	3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
60	60	60	60	60	c°	حداکثر دمای آبگرم مصرفی
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	bar	حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی
10	10	10	10	10	bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
2	2	2	2	2	l/min	حداقل دبی آبگرم مصرفی
17	13.4	13.4	11.4	11.4	l/min	حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای $\Delta t=30^{\circ}C$
6	6	6	5	5	m.w.c	هد استاتیک پمپ
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	inch	قطر لوله های آبگرم و سرد مصرفی
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
60/100	60/100	125	60/100	125	mm	قطر دودکش
42	41	37.5	40	35.5	kg	وزن خالص
152	152	96	137	90	W	برق مصرفی (220V/50Hz)
350	350	350	350	350	mm	عمق (Depth)
450	450	450	450	450	mm	عرض (Width)
763	763	763	763	763	mm	ارتفاع (Height)

سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.