

پکیج‌های شوفاژ دیواری و زمینی



IRAN RADIATOR GROUP

- رده انرژی STAR ۳ راندمان بالای ۹۲.۷%
- دارای گواهینامه از مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان



آسان
هیت



پکیج‌های دو مبدل ایران رادیاتور



ECO 22FF-PL	ECO 24FF-PL	K 24FF	M 28FF	M 24FF	M 24CF	unit	مشخصات فنی
24.7 21238	25.7 22102	25.7 22102	30 25800	25.7 22102	26.3 22629	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
22 18916	24 20640	24 20640	28 24080	24 20640	24 20640	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
90	93	93	93	93	90	%	راندمان حرارتی
85	85	85	85	85	85	°C	حداکثر دمای مدار گرمایش
3	3	3	3	3	3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
60	60	60	60	60	60	°C	حداکثر دمای آبگرم مصرفی
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	bar	حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی
10	10	10	10	10	10	bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
2	2	2	2	2	2	l/min	حداقل دبی آبگرم مصرفی
10.8	11.4	11.4	13.4	11.4	11.4	l/min	حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای $\Delta t = 30^{\circ}C$
5	5	5	6	5	5	m.w.c	هد استاتیک پمپ
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	inch	قطر لوله های آبگرم و سرد
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	125	mm	قطر دودکش
31.4	31.8	32.2	35.3	31.8	28.3	kg	وزن خالص
137	137	137	152	137	90	w	برق مصرفی (220v/50Hz)
340	340	340	340	340	340	mm	عمق (Depth)
400	400	400	400	400	400	mm	عرض (Width)
720	720	720	720	720	720	mm	ارتفاع (Height)

سری FF فن دار و سری CF بدون فن می‌باشد.