

هیرو Hero

مقرون به صرفه و کارآمد



LCD
PANEL



2
YEARS
GUARANTY



LOW
DEPTH(24KW)



ability to connect
to BOILER CAS-
CADE SYSTEM



ability to connect
to IOT



دارای گرید انرژی B



مجهز به دو مبدل حرارتی



راندمان حرارتی ۹۳/۵ درصد



با ظرفیت ۲۴ کیلووات



امکان اتصال به خانه هوشمند IOT



امکان اتصال به سیستم آشناری



ظرفیت حرارتی	Unit	شرح جزئیات
۲۴	Kw	حداکثر توان اسمی
۲۵.۲	Kw	ظرفیت حرارت خروجی
۸۵	°C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
۶۰	°C	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
۳۵-۶۰	°C	رنج دمایی آب مصرفی
۳۵-۸۰	°C	رنج دمای آب سیستم گرمایشی برای رادیاتور
۲۵-۵۵	°C	رنج دمای آب سیستم گرمایشی برای گرمایش کف
۰.۳	bar	حداقل فشار آب راه اندازی
۵	m.w.c	حداکثر ارتفاع پمپ
۶	Lit	ظرفیت منبع انبساط
۱۰	lit/min	دبی آب مصرفی در 35°C ΔT
۳/۴	Inch	اندازه اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایش
۱/۲	Inch	اندازه اتصالات ورودی و خروجی آب بهداشتی
۳/۴	Inch	اندازه اتصالات گاز
۶۰/۱۰۰ ۸۰/۸۰	mm	قطر دودکش
۲۷	Kg	وزن
۴۵۶	mm	عرض
۶۹۰	mm	ارتفاع
۲۴۰	mm	عمق

