



آسان

- یکی از پرطرفدارترین مدل‌های پرده هوای اداری-تجاری
- دستگاه تک فاز و مجهز به ریموت کنترل جهت پرتاب باد در چهار سرعت
- تولید در ۹ سایز طولی ۶۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ سانتی‌متر
- بدنه آلومینیومی و آهنی و ABS در رنگ اصلی سفید و رنگ‌های سفارشی
- مجهز به سنسور مغناطیسی (در صورت تردد کم توصیه می‌شود)
- جهت نصب به ۲۶ سانتی‌متر فضا در بالای سر درب نیاز دارد و در صورتی که فضای کافی در وجود نداشته باشد امکان نصب عمودی در یک طرف درب وجود دارد.
- نیاز به ساخت کلاف فلزی در مواردی که بالای درب، پنجره یا کتیبه شیشه‌ای وجود دارد.
- سری FM400 هیچگونه کار حرارتی انجام نخواهد داد و صرفاً در محل نصب هوای موجود را مکش و پرتاب خواهد کرد.

مدل	میانگین سرعت هوادهی (m/s)		حجم هوادهی (CFM)		میزان صدا (dB)		وزن (kg)	ابعاد (cm)			تعداد و توان موتور		تعداد فن	ولتاژ
	دور تند	دور کند	دور تند	دور کند	دور تند	دور کند		ارتفاع	عرض	طول	تک شفت	جفت شفت		
FM4006	۷	۱۲.۷	۳۰۰	۵۴۹	<۵۴	<۵۷	۸	۲۳	۲۲	۶۰	۱X(۹۰W)	-	۲	۲۲۰-۲۴۰V ۵۰Hz
FM4009	۷	۱۳	۴۲۴	۷۹۰	<۵۴	<۵۷	۱۳	۲۳	۲۲	۹۰	۱X(۹۰W)	۱X(۴۵W)	۳	
FM4010	۸.۱	۱۴.۱	۵۰۹	۸۸۶	<۵۴	<۵۷	۱۴	۲۳	۲۲	۱۰۰	۱X(۹۰W)	۱X(۴۵W)	۳	
FM4012	۷.۳	۱۲.۶	۵۸۰	۱۰۰۰	<۵۵	<۵۸	۱۶	۲۳	۲۲	۱۲۰	۲X(۹۰W)	-	۴	
FM4015	۷.۲	۱۲.۵	۶۶۹	۱۳۰۰	<۵۸	<۶۱	۲۰	۲۳	۲۲	۱۵۰	۲X(۹۰W)	۱X(۴۵W)	۵	
FM4018	۷.۱	۱۲	۹۲۴	۱۵۶۹	<۶۱	<۶۳	۲۴	۲۳	۲۲	۱۸۰	۳X(۹۰W)	-	۶	
FM4020	۸.۲	۱۴	۹۷۰	۱۶۴۷	<۶۲	<۶۴	۲۷	۲۳	۲۲	۲۰۰	۳X(۹۰W)	-	۶	
FM4025	۷.۲	۱۲.۴	۱۱۶۶	۲۰۱۷	<۶۳	<۶۵	۳۱	۲۳	۲۲	۲۵۰	۴X(۹۰W)	-	۸	
FM4030	۷.۲	۱۳.۲	۱۲۰۱	۲۱۹۸	<۶۳	<۶۶	۳۵	۲۳	۲۲	۳۰۰	۴X(۹۰W)	۱X(۴۵W)	۹	