

ویژگی

• دارای گواهینامه CE به شماره 1312BT5186

• راندمان بالای حرارتی

• گرمایش سریع، توزیع و پرتاب مناسب هوای گرم به وسیله فن آکسیال کم صدا

• قابلیت نصب ترموستات محیطی جهت کنترل دما و کاهش مصرف سوخت سالانه

• اجزای داخلی با پوشش رنگ سیلیکونی نسوز، مقاوم در برابر حرارت تا دمای 450°C (مطابق با استاندارد ASTM D2485)

• بدنه خارجی با رنگ پودری الکترواستاتیک اپوکسی پلی استر (آزمون Salt Spray و براقیت، استاندارد ASTM B 117 و ASTM D523)

• قابلیت نصب بر روی پایه زمینی یا دیواری

• گاز شهری قابل تبدیل به گاز مایع به جز سری اتوماتیک و گازاست فن دار

• ایمنی بالا

• مجهز به سیستم فن کنترل جهت راه اندازی اولیه، و خاموش و روشن شدن فن

• مجهز به ترموستات حدی جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد دمای مبدل حرارتی

• مجهز به شیر کنترل گاز (ساخت SIT ایتالیا) و سیستم نظارت بر شعله

• امکان سفارش محصول با فن تخلیه گازاست فن برای فضاهای با دودکش نامناسب (فقط برای گاز شهری)

کاربری

GH 0640



اداری



تجاری



ورزشی

GH 0625



صنعتی



پذیرایی
رفاهی



مذهبی

Specifications	Unit	GH 0625	GH 0625L	GH 0640	GH 0640L	واحد	مشخصات فنی
Fuel Type	-	گاز شهری - NG	گاز مایع - LPG	گاز شهری - NG	گاز مایع - LPG	-	نوع سوخت
Fuel Consumption	Per hour	2.7 m ³	1.8 kg	4.8 m ³	2.8kg	در ساعت	مصرف سوخت
Heat Input	kcal/h (kW)	25000 (29)	22000 (26)	45000 (52)	33000 (38)	(کیلووات) کیلوکالری در ساعت	ظرفیت حرارتی ورودی
Thermal Efficiency	%	78				%	راندمان حرارتی
Heating Space (Approx.)	m ³	400 - 700	300 - 500	700 - 900	500 - 800	مترمکعب	فضای قابل گرمایش (تقریبی)
Electrical	A, V, ph	1, 220, 1				فاز، ولتاژ، آمپر	مشخصات برق
Sound Volume	dB(A)	58		59		دسی بل	میزان صدا
Air Flow	cfm (m ³ /h)	1060 (1800)		2060 (3500)		فوت مکعب در دقیقه (مترمکعب در ساعت)	میزان هوادهی
Throw	m	9		12		متر	میزان پرتابه
Dimensions Height, Length, Width	cm	83.5 x 41 x 70		100 x 60 x 71		سانتیمتر	ابعاد عرض x طول x ارتفاع
NOx Class	-	3				-	کلاس NOx
Weight (Gross)	kg	65		87		کیلوگرم	وزن (با بسته بندی)
Flue Diameter	cm	10		15		سانتیمتر	قطر دودکش

GH 0625-GH 0640



GH 0625 A-GH 0640 A



GH 0625 Sa-GH 0640 Sa



نکته ۱: هیت‌گازی GH 0640 - GH 0625 به صورت تمام اتوماتیک (بدون پیلوت با جرعه زن اتوماتیک) فقط با سوخت گاز شهری قابل ارائه است. (GH 0640 A - GH 0625 A)

نکته ۲: هیت‌گازی GH 0640 - GH 0625 با گازاست فن (تخلیه اجباری محصولات احتراق) به همراه سنسور دود قابل ارائه است. (GH 0640 Sa - GH 0625 Sa)

نکته ۳: (L) در نام مدل محصول بیانگر گاز مایع (LPG) است.

نکته ۴: در خصوص انتخاب نوع و ظرفیت حرارتی مورد نیاز با توجه به کاربری با واحد مهندسی فروش هماهنگ گردد.