



هرما Herma



LCD
PANEL



2 YEARS
GUARANTY



LOW
DEPTH (24KW)



ability to connect
to BOILER CASCADE
SYSTEM



ability to connect
to IOT



سازگار و گرمابخش

ظرفیت حرارتی			Unit	شرح جزئیات
۲۴	۲۸	۳۲		
۲۵.۲	۳۱	۳۳.۸	Kw	حداکثر توان اسمی
۲۳.۵	۲۸.۸	۳۱.۱	Kw	ظرفیت حرارت خروجی
۸۵	۸۵	۸۵	°C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
۶۰	۶۰	۶۰	°C	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
۳۵-۶۰	۳۵-۶۰	۳۵-۶۰	°C	رنج دمایی آب مصرفی
۳۵-۸۰	۳۵-۸۰	۳۵-۸۰	°C	رنج دمای آب سیستم گرمایشی برای رادیاتور
۲۵-۵۵	۲۵-۵۵	۲۵-۵۵	°C	رنج دمای آب سیستم گرمایشی برای گرمایش کف
۰.۳	۰.۳	۰.۳	bar	حداقل فشار آب راه اندازی
۵	۶	۶.۵	m.w.c	حداکثر ارتفاع پمپ
۶	۱۲	۱۲	Lit	ظرفیت منبع انبساط
۱۰	۱۲	۱۴	lit/min	دبی آب مصرفی در ΔT35°C
۳/۴	۳/۴	۳/۴	Inch	اندازه اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایش
۱/۲	۱/۲	۱/۲	Inch	اندازه اتصالات ورودی و خروجی آب بهداشتی
۳/۴	۳/۴	۳/۴	Inch	اندازه اتصالات گاز
۶۰/۱۰۰ ۸۰/۸۰	۶۰/۱۰۰ ۸۰/۸۰	۶۰/۱۰۰ ۸۰/۸۰	mm	قطر دودکش
۲۷	۳۶	۳۶	Kg	وزن
۴۵۶	۴۵۶	۴۵۶	mm	عرض
۶۹۰	۶۹۰	۶۹۰	mm	ارتفاع
۲۴۰	۳۳۲	۳۳۲	mm	عمق

دارای گرید انرژی B



مجهز به دو مبدل حرارتی



راندمان حرارتی ۹۳/۵ درصد



با ظرفیت های ۲۴، ۲۸، ۳۲ کیلووات



امکان اتصال به خانه هوشمند IOT



امکان اتصال به سیستم آبخاری

