

ویژگی

EH 0045



• طراحی و تولید بر اساس استاندارد ملی به شماره 1562-1 و 1562-2-30

• دارای گواهینامه CE به شماره 802867058388

• کنترل دمای محیط با ترموستات محیطی قابل تنظیم تا  $45^{\circ}\text{C}$

• ایمنی بالا

• مجهز به سیستم فن کنترل جهت راه اندازی اولیه و خاموش و روشن شدن فن براساس دمای هوای عبوری از روی المنت

• مجهز به کنترل حدی جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد دمای المنت

• کم حجم و قابل حمل

• قابلیت تنظیم توان خروجی در ۳ حالت برای هر دو مدل

• دارای کلید گردان و لامپ های نمایش دهنده شرایط عملکرد دستگاه

• بدنه خارجی با رنگ پودری الکترواستاتیک اپوکسی پلی استر (آزمون Salt Spray و براقیت، استاندارد ASTM B 117 و ASTM D523)

• مجهز به سه شاخه برق مخصوص برای هیتر تکفاز (نری و مادگی)

• مجهز به پنج شاخه برق مخصوص برای هیتر سه فاز (نری و مادگی)

• قابلیت نصب آسان بر روی دیوار و یا روی زمین

• کارکرد کم صدا

EH 0150



کاربری



درمانی



مسکونی



صنعتی



کشاورزی  
دام و طیور



اداری



مذهبی



تجاری



ورزشی



پذیرایی



رفاهی



آموزشی  
فرهنگی

Specifications	Unit	EH 0045	EH 0150	واحد	مشخصات فنی
Power	kW	1.5 - 3 - 4.5	5 - 10 - 15	کیلووات	توان حرارتی
Heating Space (Approx.)	m <sup>3</sup>	*75	*270	مترمکعب	فضای قابل گرمایش (تقریبی)
Electrical	A, V, ph	20.5, 220, 1	21.7, 400, 3	فاز، ولتاژ، آمپر	مشخصات برق
Fan Type	-	سانتریفیوژ - Centrifugal	آکسیال - Axial	-	نوع فن
Air Flow	cfm (m <sup>3</sup> /h)	295 (500)	765 (1300)	فوت مکعب در دقیقه (مترمکعب در ساعت)	میزان هوادهی
Throw	m	4	1.5	متر	میزان پرتابه
Sound Volume	dB(A)	50	55	دسی بل	میزان صدا
Thermal Class	-		F	-	کلاس حرارتی
Dimensions Height, Length, Width	cm	32 x 56 x 32	53 x 42 x 35	سانتیمتر	ابعاد عرض x طول x ارتفاع
Weight (Gross)	kg	13	20	کیلوگرم	وزن (با بسته بندی)

EH 0045



EH 0150



نکته: حداکثر ارتفاع فضای نصب هیترها نباید از ۳ متر بیشتر باشد.

\* (معادل حدود ۹۰ متر مربع با ارتفاع سقف حداکثر ۳ متر)

\* (معادل حدود ۲۵ متر مربع با ارتفاع سقف حداکثر ۳ متر)