

Gplus



### کولرهای ایستاده گرمسیری اینورتر جی پلاس

- ظرفیت 48000 / 36000 Btu/hr
- مناسب برای مناطق گرمسیری
- مجهز به کمپرسور هوشمند دی سی اینورتر روتاری
- قابلیت کارکرد تا دمای 54 درجه
- مجهز به فیلتر چند لایه
- مجهز به پره های طلایی Golden Fin
- پرتاب باد طولانی



### جدول مشخصات فنی

GAC-HV48FSU3 GAC-HV48FSN3	GAC-HV36FSU3 GAC-HV36FSN3	واحد	مدل دستگاه
47800	37500	Btu/h	ظرفیت سرمایش
47800	37500	Btu/h	ظرفیت گرمایش
4240 / 18.5	3330 / 14.8	W/A	جریان نامی سرمایش
3300 / 4.7	3140 / 13.9	W/A	جریان نامی گرمایش
2200	1750	CMH	میزان گردش هوا سرمایش / گرمایش پنل داخلی
3.3	3.3	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش
4.3	3.5	W/W	بازدهی دستگاه در حال گرمایش
R410a	R410a	-	گاز مبرد
52/50/48	53/50/48	H/M/L (db)	میزان نویز فشار صدا (پنل داخلی)
54	59	db	میزان نویز فشار صدا (پنل خارجی)
تکفاز	تکفاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Inch	لوله مایع (رفت)
Φ19.05(3/4")	Φ15.88(5/8")	Inch	لوله گاز (برگشت)
50	30	m	حداکثر لوله کشی
30	20	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
580x1870x380	580x1870x380	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق×ارتفاع×عرض)
900x1170x320	930x760x400	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق×ارتفاع×عرض)
50	48	kg	وزن خالص پنل داخلی
75	56	kg	وزن خالص پنل خارجی
15-54	15-54	°C	محدوده دمایی سرمایش
-10-24	-10-24	°C	محدوده دمایی گرمایش