

- مجهز به کمپرسور روتاری
- مناسب مناطق معتدل
- قابلیت کارکرد تا دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد
- مجهز به پره‌های طلایی کندانسور GoldenFin
- مجهز به دمپره‌های Gentel Cool Wind (سرمایش بدون باد مزاحم)



Elite Model



T-Pro Model

GAC-TF30ELN1	GAC-TF24TPN1	GAC-TF18TPN1	GAC-TF12TPN1	GAC-TF09TPN1	واحد	مدل دستگاه
GAC-TF30ELU1	GAC-TF24TPU1	GAC-TF18TPU1	GAC-TF12TPU1	GAC-TF09TPU1		
					.	تصویر پنل
30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت سرمایش T1 *
30500	24500	18500	12500	9500	Btu/h	ظرفیت گرمایش T1 *
2664/12.4	2131/9.9	1599/7.4	1066/4.8	799/3.6	W/A	جریان نامی / توان مصرفی سرمایش T1 *
2470/11.5	1984/9.2	1498/6.9	1012/4.6	769/3.5	W/A	جریان نامی / توان مصرفی گرمایش T1 *
1500/1500	1340/1340	800/800	500/520	500/520	CMH	میزان گردش هوا گرمایش / سرمایش پنل داخلی
3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش
3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	W/W	بازدهی دستگاه در حال گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
55	56	45	38	38	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
60	60	55	50	48	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ 12 (1/2")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 9.52 (3/8")	mm/Inch	لوله گاز (برگشت)
Φ 6 (1/4")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	15	m	حداکثر لوله کشی
15	15	10	5	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1191x360x258	1100x333x222	920x306x195	790x275x192	790x275x192	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
920x380x699	920x380x699	853x349x602	777x290x498	712x276x459	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
16	13.5	10	8.5	8	kg	وزن خالص پنل داخلی
48	47.5	31	25	22.5	kg	وزن خالص پنل خارجی
15°- 48°	15°- 48°	15°- 48°	15°- 48°	15°- 48°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7°- 27°	-7°- 27°	-7°- 27°	-7°- 27°	-7°- 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش

* T1 براساس شرایط دمایی استاندارد

- مجهز به کمپرسور روتاری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد (سرمایشی و گرمایشی)
- مجهز به پره‌های طلایی کندانسور GoldenFin
- مجهز به دمپره‌های Gentel Cool Wind (سرمایش بدون باد مزاحم)
- پرتاب باد طولانی



Elite Model



T-Pro Model

GAC-TF30ELN3	GAC-TF24TPN3	GAC-TF18TPN3	GAC-TF12TPN3	واحد	مدل دستگاه
GAC-TF30ELU3	GAC-TF24TPU3	GAC-TF18TPU3	GAC-TF12TPU3		
				•	تصویر پنل
30000	24000	18000	12000	Btu/h	ظرفیت سرمایش T1*
25500	20880	15300	10200	Btu/h	ظرفیت سرمایش T3*
30500	24500	18500	12500	Btu/h	ظرفیت گرمایش
2664 / 12.4	2087 / 9.5	1565 / 7.1	1043 / 4.7	W/A	جریان نامی / توان مصرفی سرمایش T1*
3019 / 14.3	2546 / 11.6	1865 / 8.5	1243 / 5.7	W/A	جریان نامی / توان مصرفی سرمایش T3*
2469 / 11.5	2076 / 9.4	1568 / 7.1	1059 / 4.8	W/A	جریان نامی / توان مصرفی گرمایش
1450/1450	1340/1340	800/800	650/650	CMH	میزان گردش هوا سرمایش / گرمایش پنل داخلی
3.3	3.4	3.4	3.4	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش T1*
2.5	2.4	2.4	2.4	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش T3*
R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
52	52	51	46	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
59	58	57	54	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ 15.88 (5/8")	Φ 15.88 (5/8")	Φ 12 (1/2")	Φ 9.52 (3/8")	mm/Inch	لوله گاز (برگشت)
Φ 6 (1/4")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	m	حداکثر لوله کشی
15	15	10	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1191x360x258	1100x333x222	920x306x195	820x306x195	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
920x380x699	920x380x699	853x349x602	777x290x498	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
16	13.5	10.5	9.5	kg	وزن خالص پنل داخلی
48	47.5	36	30	kg	وزن خالص پنل خارجی
15° - 60°	15° - 60°	15° - 60°	15° - 60°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش